

شرکت تولیدی و صنعتی

عقاب افشان

تولید کننده انواع اتوبوس و مینی بوس در ایران



اتوبوس گازسوز پارسین



ابعاد و ظرفیت خودرو

طول کلی (mm)	۱۲۹۴۷
عرض کلی (mm)	۲۵۵۰
ارتفاع کلی (mm)	۳۴۴۷
ارتفاع داخلی (mm)	۲۵۰۰
زاویه ورود/ خروج	۷۰/۷۰
تعداد مسافر نشسته	۴۳+۱
حداکثر وزن کل (Kg)	۱۷۹۹۰
ظرفیت مسافر ایستاده با ویلچر	۲۰ نفر
ظرفیت مسافر ایستاده بدون ویلچر	۲۸ نفر

مشخصات موتور

مدل موتور	WP10NG336E50
تولیدکننده	Weichai power
نوع سوخت	گاز طبیعی
نوع موتور	۶ سیلندر خطی / سیستم خنک‌کننده آبی / توربوشارژر
حداکثر قدرت (hp)	۳۳۶
حداکثر گشتاور (N.m/ RPM)	۱۴۵۰ N.m/۱۲۰۰-۱۵۰۰ RPM
حجم موتور (Liter)	۹/۷۲۶
استاندارد آلایندگی	Euro 5 / EEV
حداکثر سرعت (Km/h)	۹۰

مشخصات شاسی

سیستم انتقال قدرت	گیربکس اتوماتیک VOITH با ریتارد هیدرولیکی
محور جلو	۷/۵ DONGFENG DANA تن
محور عقب	۱۳ DONGFENG DANA تن
سیستم تعلیق	سیستم تعلیق بادی، ۲ کمک فنر تلسکوپی در قسمت جلو + ۴ کمک فنر تلسکوپی در قسمت عقب، سیستم زانوردن فرمان
فرمان	فرمان Bosch ۸۰۹۸، غربلیک فرمان قابل تنظیم
سیستم ترمز	ترمز بادی دومناره، ترمز دیسکی، ABS (ترمز ضد قفل)، ASR+ (سیستم ضد لغزش)، EBS+ (سیستم ترمز الکترونیکی) WABCO
مخازن گاز	مخازن تپ ۴ - ۱۶۰ × ۶ لیتر با استاندارد R 110
تایر	275/70R22.5
باتری/دینام	دو عدد باتری ۱۹۵ آمپر ساعت بدون نیاز به سرویس و نگهداری / دینام Bosch، 150A+150A,24V
سایر موارد	سیستم کنترل خودکار دمای موتور

بدنه خودرو

- سازه طراحی شده مستحکم و مطابق استاندارد
- جوشکاری اتصالات با استفاده از روش جوشکاری با گاز محافظ دی اکسید کربن مطابق استاندارد ISO3834
- پوشش دهی کل سازه با آستر حفاظت خوردگی زینک کرومات و همچنین عایق زیر اتاق به جهت جلوگیری از پوسیدگی
- ارتفاع پایین ورودی خودرو جهت سهولت در ورود و خروج مسافران
- ورق بدنه از جنس فولاد ST12 خودروبی
- عایق بندی مناسب دیواره ها، کف و سقف اتوبوس با استفاده از انواع عایق های استاندارد به جهت جلوگیری از نفوذ حرارت و صدا به سالن مسافری

ترئینات و تجهیزات داخلی

- کف پوش سیلیس دار ضد سایش با آب بندی مناسب در محل های اتصال
- لوله های دستگیره داخلی استیل همراه با دستگیره آویز
- مجهز به چکش اضطراری به تعداد کافی در داخل اتاق
- مجهز به دو عدد دریچه سقفی اضطراری در جلو و عقب اتوبوس
- کابین راننده زیبا و ارگونومیک از جنس ABS
- مانیتور رنگی با قابلیت پنج ورودی
- دو عدد دوربین بالای درهای ورودی
- دو عدد دوربین داخل فضای مسافری جهت نظارت راننده
- شارژر فندکی جهت استفاده راننده
- شارژر USB جهت استفاده مسافران
- آفتاب گیر مکانیکی برای شیشه جلو
- زنگ درخواست پیاده شدن از اتوبوس
- ساعت الکترونیکی

درها	<ul style="list-style-type: none"> ● در دولنگه آلومینیومی و بادی داخل باز شو در قسمت جلو و عقب خودرو ● سیستم ایمنی در های بادی (درها در صورت قرار گرفتن مسافر بین آنها به صورت اتوماتیک باز می شوند.) ● بسته شدن خودکار درها پس از حرکت خودرو
شیشه جلو و شیشه های جانبی	<ul style="list-style-type: none"> ● شیشه جلو یک تکه از نوع لمینیت ● شیشه جانبی، ۱/۳ بالایی شیشه کشویی و ۲/۳ پایینی شیشه ثابت است ● شیشه های جانبی دودی رنگ
سیستم دید عقب	<ul style="list-style-type: none"> ● دو عدد آینه بغل برقی گرم کن دار ● دوربین دنده عقب
تهویه مطبوع	<ul style="list-style-type: none"> ● سامانه تهویه مطبوع با ظرفیت برودتی ۴۸ کیلووات با خنک کنندگی مناسب و ظرفیت هوادهی ۸۴۰۰ مترمکعب ● کولر و بخاری مجزا جهت استفاده راننده ● دارای کنوکتور با ظرفیت مناسب در سالن مسافری جهت گرمایش
سیستم صوتی - تصویری	<ul style="list-style-type: none"> ● رادیو FM و پخش فایل های صوتی با استفاده از Flash memory با حداقل ۵ بلندگو ● قابلیت اعلام و نمایش مسیر برای تمام ایستگاه ها با اتصال به AVL ● دستگاه آمپلی فایر با امکان استفاده از میکروفن و اتصال دستگاه اعلام مسیر ● تابلوی دیجیتال در داخل و بیرون اتوبوس ● قابلیت اتصال GPS جهت ارسال اطلاعات ناوبری ● امکان نصب سه مانیتور LCD در قسمت مسافران برای تبلیغات درون شهری و اعلام مسیر و ایستگاه
سیستم روشنایی	<ul style="list-style-type: none"> ● سیستم روشنایی خودرو بر اساس استاندارد R48 اروپا ● چراغ های داخل از نوع LED با روشنایی کافی
سیستم شیشه شوی	<ul style="list-style-type: none"> ● تیغه های شیشه شوی در خلاف جهت یکدیگر ● مخزن مایع شیشه شوی ۶ لیتری
سیستم برقی	<ul style="list-style-type: none"> ● سامانه CAN ● عایق بندی مناسب قطعات برقی و درخت سیم در مقابل نفوذ آب و گرما ● تعبیه جعبه فیوز در محل مناسب و جدا از محفظه باتریها و عایق بندی شده در برابر نفوذ رطوبت و گرد و خاک ● سیستم اعلام حریق در محفظه موتور
صندلی مسافر	<ul style="list-style-type: none"> ● تعداد صندلی: ۴۳ عدد ● صندلی مستحکم و راحت از جنس پلی آمید ضد اشتعال با روکش مناسب از مخمل یا چرم مصنوعی مجهز به سوراخ تخلیه آب
صندلی راننده	<ul style="list-style-type: none"> ● صندلی راننده پنوماتیک، قابل تنظیم، دارای کمر بند سه نقطه ای مطابق استاندارد اروپا با روکش چرم مصنوعی یا مخمل
رنگ	<ul style="list-style-type: none"> ● رنگ بدنه کوره ای مقاوم در برابر سرما و گرما و اختلاف دمای زیاد شب و روز زمستان در اقلیم خشک
تجهیزات تحویلی همراه اتوبوس	<ul style="list-style-type: none"> ● کپسول اطفای حریق ۶ کیلویی دارای استاندارد ● جک ده تن استاندارد ● کیف ابزار حاوی وسایل مورد نیاز ● جعبه کمک های اولیه ● مثلث شب رنگ ● دنده پنچ ● تایر زاپاس ● لباس کار یکسره ● چراغ سیار ● شلنگ باد ● دفترچه راهنما



www.oghabafshan.com

دفتر تهران:
خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی
بعد از تقاطع مرغاب، شماره ۸۵

تلفن: ۰۲۱) ۸۸ ۵۳ ۰۶ ۸۱
نمابر: ۰۲۱) ۸۸ ۵۳ ۰۶ ۸۰



با توجه به سیاست محوری شرکت عقاب افشان مبنی بر بهبود و توسعه مداوم محصولات و خدمات،
حق تغییر مشخصات فنی محصولات بدون اعلام قبلی برای این شرکت محفوظ است.